

# DED-1020

## Emergency Call Display

본 기기는 네트워크망에 접속하여 주장치와 송수신하며, 자장치와는 Full Duplex 방식으로 연결 주장치와 자장치간 통화 인터페이스 기능을 제공하며, 호실 정보를 LCD에 표출하는 기기이다.



### I 기기 특징

- 호실 자장치와 연결 주장치간 통화 제공
- 터치 시 호실 번호 및 정원, 현원, 수감번호 표시
- 자장치 호출 완료 시 호출 자동, 수동 종료
- 절전 기능으로 불필요한 전력 손실 최소화
- 벽 매립용으로 어느 구조나 어울리는 미려한 디자인

### I 주요 사양

| 구분     | 성능                        |
|--------|---------------------------|
| 입력 전압  | DV24V                     |
| 통신 방식  | TCP/IP(Ethernet)          |
| 자장치 연결 | Rx, Tx, Call, GND, DC24V  |
| 호출상태표시 | LCD                       |
| 작동 형태  | 터치 패널                     |
| LCD 규격 | 7인치 1024 * 768            |
| 외형     | 254(W) * 126(H) * 15(D)MM |

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될 수 있습니다.