DMS-1030

Main Call Station

본 기기는 관리 프로그램에 설치 된 PC와 표시기, 자장치(30CCT)간 네트워크를 접속하여 호출 및 통화 데이터 연동 할 수 있어야 한다.

기기 특징

- 내구성 및 가시성, 사용성이 뛰어난 LCD 터치 패널 적용
- 호출통화 표시기 및 자장치간 상호 통화
- 호출 시 LCD 모니터에 호실 표출
- 동시 호출 시 다음 호실을 표출하고 통화 종료 후 바로 연결
- 호출 시 표시 및 멜로디음을 송출하며, 음량 조절 가능
- 호실별 세부 정보 확인 가능
- 절전 기능으로 불필요한 전력 손실 최소화

주요 사양

구분	성능
입력 전압	DV24V
통신 방식	TCP/IP(Ethernet)
통화 방식	통화버튼 클릭 후 상호 통화
호출상태표시	LCD
연결 회선	30CCT
LCD 규격	7인치 1024 * 768
외형	254(W) * 70(H) * 162(D)MM (수화기 미포함)

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될 수 있습니다.

서울시 동작구 상도로 17 동화빌딩
TEL : 02-825-0300 FAX: 02-825-1141
www.dhe-av.co.kr