

# DPM-4208

## DIGITAL PANEL MONITOR

본 기기는DIGITAL PA SYSTEM 모니터링 기기로서 LINE 음원 및 앰프 입·출력 상태를 자체 스피커로 감청하는 기기이다.



### | 기기 특징

#### LINE 출력 감청

- AUDIO MIXER, PRE AMPLIFIER 및 기타 음원장비 LINE 출력 상태 감청

#### 앰프 출력 감청

- 앰프 출력 개별 8채널 선택 또는 중복 선택 감청 (동시 8채널 믹스 감청)

#### 고성능 스피커 채용

- 전면 고성능 스피커를 채용하여 명료한 감청 가능

#### 배율 선택 스위치

- 배율 선택 스위치(0dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB) 볼륨 조절

#### CAN2.0 통신 지원

- 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial통신 지원하여 원격지 제어 가능

#### LCD 출력 레벨 표시

- LCD에 출력 레벨 표시 (8채널)

### | 주요 사양

구분	성능
입력채널	AMP 8채널
모니터출력	4ohm, 5w
사용전압	DC24V
DISPALY	LCD DISPLAY
규격	482(W) * 88(H) * 280(D)MM

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.