

DRC-4032

DIGITAL REMOTE CONTROLLER

본 기기는 원격지에서 개별(32채널) 그룹, 전체 방송을 제어 및 육성방송 하는 장비이다.



| 기기 특징

LED LEVEL METER

- 전면 판넬에 10DOT의 LED LEVEL METER로 출력 음원 가청 확인

방송지역 32채널 선택

- 개별 32채널, 그룹 4채널, 전체 1채널 선택 스위치
- 방송중인 채널 LED 표시

구즈넥 마이크 채용

- 고성능 구즈넥 마이크(콘덴서)를 이용하여 육성방송 송출

외부입력 단자

- 별도 외부입력 단자(AUX)를 구성하여 원격지에서 다양한 음원 기기 음원 송출

볼륨 조절

- Microphone, 외부입력(AUX), Chime 볼륨 조절

감청 기능

- 모니터 스티커를 이용 실시간으로 리모트 출력 확인

| 주요 사양

구분	성능
정격출력/임피던스	1.2V±200Mv, BAL
입력감도/임피던스	MIC : -60dB/300Ω, BAL / AUX : -20dB/600Ω, UNBAL
주파수 특성(±3dB)	MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하
스피커 제어 회선수	개별 32채널, 그룹4채널, 전체1채널
전고조파 비율	MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하
사용전원	DC24V
DISPLAY	LED DISPLAY
규격	245(W) * 60(H) * 205(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.