

# HAD-4128

## AUDIO DISTRIBUTOR AMPLIFIER

본 기기는 입력된 2채널의 오디오를 8채널로 분배하는 오디오 분배기이다.



### | 기기 특징

#### 잡음 유입 방지

- 입출력 회로에 밸런스 회로 채택하여 잡음 유입 방지 기능

#### 입력 Peak LED 표시

- 입력에 들어오는 신호의 상태를 LED로 표시하여 신호 상태 확인

#### 출력 LED 표시

- 각 출력 신호 상태를 표시하여 출력되는 신호 상태 확인

#### 입출력 볼륨 조절

- 각 입력 2채널 출력 8채널 볼륨 조절

#### 출력 모드 선택

- 1채널 입력 4채널 모드(2그룹) 1채널 입력 8채널 출력 모드 선택 기능

### | 주요 사양

| 구분       | 성능                        |
|----------|---------------------------|
| 사용전원     | DC24V                     |
| 소비전력     | 5W                        |
| 입력감도     | 1V±0.2V(밸런스)              |
| 출력모드     | 1입력 8출력 or 2입력 4출력        |
| 출력레벨     | 3V+ / -0.5V(밸런스)          |
| 전 고조파 비율 | 0.1% 이하                   |
| S / N    | 75dB 이상                   |
| DISPLAY  | LED DISPLAY               |
| 규격       | 482(W) * 44(H) * 280(D)MM |

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.