

HDP-4140D

DIGITAL POWER AMPLIFIER

본 기기는 전관방송용 400W+400W 듀얼 채널 디지털 파워 앰프로서 산업용 비상 방송에 적합하도록 정전 시 DC24V 입력 단자가 부착되어 별도 장치 없이 Battery 전원으로 자동 전환 동작 되는 기기이다.



| 기기 특징

- 고출력 SMPS 전원 및 D-CLASS AMP 사용
- 정격출력 400W+400W 듀얼 출력 앰프
- 앰프 과열, 쇼트, 과입력, 전원 이상 보호 회로 및 검출
- LED 상태 표시 (-30dB, -10dB, CLIP, PROT)
- 채널별 앰프 입력 LEVEL 조절
- 1U 사이즈 280mm Deep의 컴팩트한 사이즈
- AC, DC MULTI SMPS 적용으로 AC또는 24V 비상 배터리 구동 가능
- 70V, 100V 출력 선택 기능
- HPF(High-Pass Filter) 회로 내장

| 주요 사양

구분	성능
사용전원	AC220V/60Hz, DC24V
정격출력(THD1%)	400W + 400W
임피던스	100V : 25Ω / 70V : 12.25Ω
신호 대 잡음비(20kHz)	100dB 이상
고역통과 필터(400Hz)	-3dB
중량	4.8kg
규격	482(W) * 44(H) * 280(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.