

HPA-4124

DIGITAL POWER AMPLIFIER

본 기기는 전관방송용 240W 디지털 파워앰프로써 산업용 비상방송에 적합하도록 정전 시 DC24V 입력 단자가 부착되어 별도 장치없이 Battery 전원으로 자동 전환되어 동작하며, 디지털 증폭으로 기존의 아날로그 앰프에 비교하여 가볍고, 1U RACK형으로 작은 공간에서 고출력으로 PA-SYSTEM의 설치공간을 대폭 줄일 수 있는 기기이다.



| 기기 특징

- 고출력 SMPS 전원 및 D-CLASS AMP 사용
- 정격출력 240W 앰프
- 앰프 과열, 쇼트, 과입력, 전원 이상 보호 회로 및 검출
- LED 상태 표시 (-30dB, -10dB, CLIP, PROT)
- 채널별 앰프 입력 LEVEL 조절
- 1U 사이즈 280mm Deep의 컴팩트한 사이즈
- AC, DC MULTI SMPS 적용으로 AC또는 24V 비상 배터리 구동 가능
- 4Ω, 100V 출력 선택 기능 및 OTP 내장
- HPF(High-Pass Filter) 회로 내장

| 주요 사양

구분	성능
사용전원	AC220V/60Hz, DC24V
정격출력(THD1%)	240W
임피던스	100V : 41.6Ω
신호 대 잡음비(20kHz)	100dB 이상
고역통과 필터(400Hz)	-3dB
소비전력	80W
중량	4.3kg
규격	482(W) * 44(H) * 280(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.