

HSL-4216

DIGITAL SPEAKER LINE CONTROLLER

본 기기는 오디오 LINE 및 스피커 출력 제어용 장치로서 확장 앰프 출력 신호를 받아 스피커 구역 16채널을 제어하고 스피커 LINE 상태를 실시간 체크하여 이상이 발생한 스피커 LINE을 자동 차단하는 기기이다.



| 기기 특징

16채널 스피커 제어

- 16채널 스피커 직접 제어 및 원격(PC,메인) 제어
- ALL 방송, 2그룹 방송

3선식 스피커 출력

- EM 스피커(ATT) 3선식(EM, NORMAL.COM) 16채널 출력

LCD DISPLAY

- 전면 LCD 디스플레이에 동작 상태 표시

16채널 LINE 체크 기능

- 스피커회선의 이상유무를 체크하여 이상 스피커회선을 차단하고 스피커회선 고장정보 표시기능

MEMBRANE KEY 구성

- 전면 조작 MEMBRANE KEY 구성으로 방습 및 방진등 내구성 확보

확장 기능

- 기기 추가만으로 앰프입력 및 스피커 출력채널 확장 가능

| 주요 사양

구분	성능
사용전원	DC24V
CPU	8Bit Micom
제어 DATA	TCP/IP
LINE 입력/체크	16채널
AMP 입력	16채널
SPK 제어출력	NORMAL : 16채널 / EM : 16채널
SPK 제어스위치	개별 16채널, 그룹1,2, 전체
DISPLAY	LCD DISPLAY
규격	482(W) * 88(H) * 280(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.